

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:

HYDROXID SODNÝ je látka hygroskopická. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky.

POUŽITÍ:

HYDROXID SODNÝ se používá k čištění odpadů, potrubí, kotlů, bělení a barvení textilií, nebo jako odmašťovací lázeň. Při čištění odpadů vsypeme do sifonu umyvadla, výlevky, nebo vany cca 100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové potrubí! Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem.

TECHNICKÁ DATA:

| | |
|------------------|---------------------|
| skupenství | pevné |
| pH (neředěno) | 14 |
| bod tání/tuhnutí | 320-324 °C |
| barva | bílá |
| UFI | 4Q11-N0GQ-G00Y-UT9U |

NEBEZPEČÍ



UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty nebezpečnosti: H290-Může být korozivní pro kovy. H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P260-Nevdechujte prach/mlhu. P280-Používejte ochranné brýle/obličejový štít/ochranné rukavice. P301+P330+P331+311-**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INF. STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353-**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části i oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338: **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře. P501-Odstraňte obal předním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +10 °C - +25 °C.

25 l soudek - hobok, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 381.