

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:

Kyselina amidosulfonová je anorganická sloučenina se vzorcem H_3NSO_3 . Tato bezbarvá, ve vodě rozpustná látka má široké možnosti použití. Nejčastěji se používá jako nejúčinnější čistič tepelných výměníků.

POUŽITÍ:

Kyselina amidosulfonová se používá jako kyselá čisticí látka, a to jak v čisté formě, tak jako složka různých směsí hlavně pro čištění kovů a keramiky. Často se používá na odstranění rzi a vodního kamene namísto těkavější a žíravé kyseliny solné (chlorovodíkové), je běžnou složkou domácích přípravků na odstranění vodního kamene. Tato látka je pro použití v domácnostech vhodnější než kyselina chlorovodíková díky své bezpečnosti. Pokud se náhodou smísí s přípravky obsahujícími chlornany, jako např. Savo, nevolňuje chlor jako v případě ostatních kyselin.

TECHNICKÁ DATA:

skupenství	pevné
pH (20 °C)	1,2
bod tání/tuhnutí	190 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	bílá
UFI	NWK0-50CT-6009-CUGF

VAROVÁNÍ



UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty nebezpečnosti: H315-Dráždí kůži. H319-Způsobuje vážné podráždění očí. H412-Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P273-Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280-Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P303+P361+P353-**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P362+P364-Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501-Odstraňte obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +10°C - +25°C. Neskladujte na přímém slunci.

25 kg soudek - hobok, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 220.